

Кодировка гайки	Диаметр номинальный	Шаг	Диаметр шарика	N° количество заходов	N° количество контуров	Нагрузка динамическая	Нагрузка статическая	Осевой люфт max.	Размеры [мм]								
	$d_0$ [мм]	$P_h$ [мм]	$D_w$ [мм]			$C_a$ [кН]	$C_{0a}$ [кН]	[мм]	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$L_1$	$L_2$	$L_3$	$L_4$	$L_5$	$L$
ШЦГ-S.20.20.2П	20	20	3.175	1	2	7.0	11.7	0.05	38	M 30x2	32.3	65	20	5	55	1.6	85
ШЦГ-S.25.06.3П	25	6	3.969	1	3	15.1	26.5	0.06	42	M 35x1.5	39.5	35	25	5	26.5	1.85	60
ШЦГ-S.32.10.4П	32	10	6.350	1	4	36.3	62	0.10	50	M 45x1.5	47	95	35	13	74	2.15	130
ШЦГ-S.32.20.2П	32	20	6.350	1	2	19.7	30.4	0.10	50	M 45x1.5	47	95	35	13	74	2.15	130
ШЦГ-S.40.10.5П	40	10	6.350	1	5	52	107	0.10	60	M 55x1.5	57	95	40	13	75	2.15	135
ШЦГ-S.40.20.3П	40	20	6.350	1	3	33.4	64	0.10	60	M 55x1.5	57	95	40	13	95	2.15	135
ШЦГ-S.63.20.4П	63	20	9.525	1	4	88	191	0.14	95	M 80x2	—	120	65	—	—	—	185

