

Кодировка гайки	Диаметр номинальный	Шаг	Диаметр шарика	N° количество заходов	N° количество контуров	Нагрузка динамическая	Нагрузка статическая	Осевой люфт max.	Размеры [мм]								
	$d_0$ [мм]	$P_h$ [мм]	$D_w$ [мм]			$C_a$ [кН]	$C_{0a}$ [кН]	[мм]	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$L_1$	$L_2$	$L_3$	$L_4$	$L_5$	$L$
ШЦГ-S.14.05.2П	14	5	3.175	1	2	4.9	6.2	0.08	25	M20x1.5	22.9	24	10	4	16.2	1.3	34
ШЦГ-S.14.10.2П	14	10	3.175	1	2	5.3	6.9	0.08	28	M20x1.5	22.9	40	10	4	—	—	50
ШЦГ-S.16.05.2П	16	5	3.175	1	2	7.8	11.4	0.08	30	M25x1.5	28.6	30	16	5	21.5	1.6	46
ШЦГ-S.20.05.3П	20	5	3.175	1	3	9.1	15.4	0.08	34	M30x2	32.3	30	20	5	21.5	1.6	50
ШЦГ-S.20.20.2П	20	20	3.175	1	2	6.3	10.5	0.08	36	M30x2	32.3	30	20	5	55	1.6	85
ШЦГ-S.25.06.3П	25	6	3.969	1	3	13.6	23.9	0.10	42	M35x1.5	39.5	35	25	5	26.5	1.85	60
ШЦГ-S.32.10.4П	32	10	6.350	1	4	32.7	56	0.16	50	M45x1.5	47	95	35	13	74	2.15	130
ШЦГ-S.32.20.2П	32	20	6.350	1	2	17.8	27.4	0.16	50	M45x1.5	47	95	35	13	74	2.15	130
ШЦГ-S.40.10.5П	40	10	6.350	1	5	47.1	96	0.16	60	M55x1.5	57	95	40	13	75	2.15	135
ШЦГ-S.40.20.3П	40	20	6.350	1	3	30.0	57	0.16	60	M55x1.5	57	95	40	13	95	2.15	135

